Programmation Orientée Objet application au langage Java

Héritage et Polymorphisme

Salima Hassas

Transparents de [Mickaël BARON](#) (SERLI Informatique)

Définition du polymorphisme

► Définition

- Un langage orienté objet est dit polymorphique, s'il offre la possibilité de pouvoir percevoir un objet en tant qu'instance de classes variées, selon les besoins
- Une classe B qui hérite de la classe A peut être vu comme un sous-type du type défini par la classe A

► Rappel

- `voitureLarochelle` est une instance de la classe *VoitureElectrique*

► Mais aussi

- `voitureLarochelle` est une instance de la classe *Voiture*
-

Polymorphisme et Java : surclassement

► Java est polymorphique

- A une référence déclarée de la classe *Voiture*, il est possible d'affecter une valeur qui est une référence vers un objet de la classe *VoitureElectrique*
- On parle de **surclassement** ou **upcasting**
- Plus généralement à une référence d'un type donné, soit A, il est possible d'affecter une valeur qui correspond à une référence vers un objet dont le type effectif est n'importe quelle sous classe directe ou indirecte de A

Objet de type sous-classe directe de Voiture

```
public class Test {
    public static void main (String[] argv) {

        Voiture voitureLarochelle =
            new VoitureElectrique(...);
    }
}
```

Polymorphisme et Java : surclassement

► A la compilation

- Lorsqu'un objet est « surclassé », il est vu par le compilateur comme un objet du type de la référence utilisée pour le désigner
- Ses fonctionnalités sont alors restreintes à celles proposées par la classe du type de la référence

```
public class Test {  
    public static void main (String[] argv) {  
  
        // Déclaration et création d'un objet Voiture  
        Voiture voitureLarochelle = new VoitureElectrique(...);  
  
        // Utilisation d'une méthode de la classe Voiture  
        voitureLarochelle.demarre();  
  
        // Utilisation d'une méthode de la classe VoitureElectrique  
        System.out.println(voitureLarochelle.getVoltage()); // Erreur  
    }  
}
```

Examiner le type de la référence

La méthode `getVoltage()` n'est pas disponible dans la classe `Voiture`!!!

Polymorphisme et Java : surclassement

```
public class Test {
    public static void main (String[] argv) {
        // Déclaration et création d'un objet Voiture
        Voiture voitureLarochelle = new VoitureElectrique(...);

        // Utilisation d'une méthode de la classe Voiture
        voitureLarochelle.demarre(); ✓

        // Utilisation d'une méthode de la classe VoitureElectrique
        System.out.println(voitureLarochelle.getVoltage()); ✗
    }
}
```

Remarque : Quel code va être effectivement exécuté lorsque le message *demarre()* est envoyé à *voitureLarochelle* ??

Polymorphisme et Java : lien dynamique

```
public class Test {  
    public static void main (String[] argv) {  
        Voiture voitureLarochelle =  
            new VoitureElectrique(...);  
  
        voitureLarochelle.demarre();  
    }  
}
```

L'objet voitureLarochelle initialise les attributs de la classe *VoitureElectrique*

voitureLarochelle.demarre()

Constat : C'est la méthode *demarre()* de *VoitureElectrique* qui est appelée. Puis elle appelle (par *super...*) la méthode de la super-classe

Polymorphisme et Java : lien dynamique

```
public class Point {
    private int x,y;
    public Point(int x, int y) { this.x = x; this.y = y; }
    public void deplace(int dx, int dy) { x += dx; y+=dy; }
    public void affiche() { System.out.println("Je suis en " + x + " " + y);}
}
```

```
public class Pointcol extends Point {
    private byte couleur;
    public Pointcol(int x, int y, byte couleur) {
        super(x,y);
        this.couleur = couleur;
    }
    public void affiche() {
        super.affiche();
        System.out.println("et ma couleur est : " + couleur);
    }
}
```

```
public class Test {
    public static void main (String[] argv)    {
        Point p = new Point(23,45);
        p.affiche();
        Pointcol pc = new Pointcol(5,5,(byte)12);
        p = pc;
        p.affiche();
        p = new Point(12,45);
        p.affiche();
    }
}
```

Polymorphisme et Java : lien dynamique

```
public class Point {
    private int x,y;
    public Point(int x, int y) { this.x = x; this.y = y; }
    public void deplace(int dx, int dy) { x += dx; y+=dy; }
    public void affiche() {
        this.identifie();
        System.out.println("Je suis en "+ x + " " + y);
    }
    public void identifie() {System.out.println("Je suis un point");}
}
```

```
public class Pointcol extends Point {
    private byte couleur;
    public Pointcol(int x, int y, byte couleur) {...}
    public void affiche() {
        super.affiche();
        System.out.println("et ma couleur est : " + couleur);
    }
    public void identifie() {System.out.println("Je suis un point coloré");}
}
```

```
public class Test {
    public static void main (String[] argv)    {
        Point p = new Point(23,45);
        p.affiche();
        Pointcol pc = new Pointcol(5,5,(byte)12);
        p = pc;
        p.affiche();
        p = new Point(12,45);
        p.affiche();
    }
}
```

Polymorphisme et Java : lien dynamique

➤ A l'exécution

- Lorsqu'une méthode d'un objet est accédée au travers d'une référence « surclassée », c'est la méthode telle qu'elle est définie au niveau de la classe effective de l'objet qui est invoquée et exécutée
- La méthode à exécuter est déterminée à l'exécution et non pas à la compilation
- On parle de liaison tardive, lien dynamique, dynamic binding, late-binding ou run-time binding

Polymorphisme et Java : bilan

```
public class Test {
    public static void main (String[] argv) {
        Voiture maVoit = new VoitureElectrique(...);
        maVoit.démarre();
    }
}
```

➤ Surclassement (compilation)

- Une variable *maVoit* est déclarée comme étant une référence vers un objet de la classe *Voiture*
- Un objet de la classe *VoitureElectrique* est créé
- Pour le compilateur *maVoit* reste une référence d'un objet de la classe *Voiture*, et il empêche d'accéder aux méthodes spécifiques à *VoitureElectrique*

➤ Liaison dynamique (exécution)

- Une variable *maVoit* est bel et bien une référence vers un objet de la classe *VoitureElectrique*

Polymorphisme : ok, mais pourquoi faire ?

➤ Que des avantages ...

- Plus besoin de distinguer différents cas en fonction de la classe des objets
- Le polymorphisme constitue la troisième caractéristique essentielle d'un langage orienté objet après l'abstraction des données (encapsulation) et l'héritage
- Une plus grande facilité d'évolution du code. Possibilité de définir de nouvelles fonctionnalités en héritant de nouveaux types de données à partir d'une classe de base commune sans avoir besoin de modifier le code qui manipule la classe de base
- Développement **plus rapide**
- Plus grande **simplicité** et **meilleure organisation** du code
- Programmes plus facilement **extensibles**
- Maintenance du code **plus aisée**

Polymorphisme : un exemple typique

► Exemple sur la géométrie

- Stocker des Forme de n'importe quel type (Rectangle ou Cercle) puis les afficher

Polymorphisme : un exemple typique

```
public class Stockage {
    private Forme[] liste;
    private int taille;
    private int i;

    public Stockage(int taille) {
        this.taille = taille;
        liste = new Forme[this.taille];
        i = 0;
    }

    public void ajouter(Forme f) {
        if (i < taille) {
            liste[i] = f;
            i++;
        }
    }

    public void afficherForme() {
        for (int i = 0; i < taille; i++) {
            liste[i].afficher();
        }
    }
}
```

Si une nouvelle type de Forme est défini, le code de la classe *Stockage* n'est pas modifié

```
public class Test {
    public static void main (String[] argv) {
        Stockage monStock = new Stockage(10);
        monStock.ajouter(new Cercle(...));
        monStock.ajouter(new Rectangle(...));

        Rectangle monRect = new Rectangle(...);
        Forme tonRect = new Rectangle(...);
        monStock.ajouter(monRect);
        monStock.ajouter(tonRect);
    }
}
```

Polymorphisme : downcasting

➤ Intérêt

- Force un objet à « libérer » les fonctionnalités cachés par le surclassement
- On parle de conversion de type explicite (cast). Déjà vu pour les types primitifs

```
ClasseA monObj = ...  
ClasseB a = (ClasseB) monObj
```

- Pour que le « cast » fonctionne, il faut qu'à l'exécution le type effectif de *monObj* soit « compatible » avec le type *ClasseB*

- Compatible : on peut tester la compatibilité par le mot clé **instanceof**

```
obj instanceof ClasseB
```

Retourne vrai ou faux

Polymorphisme : downcasting

► Exemple

```
public class Test {
    public static void main (String[] argv) {
        Forme maForme = new Rectangle();
        // Je ne peux pas utiliser les méthodes de la classe Rectangle

        // Déclaration d'un objet de type Rectangle
        Rectangle monRectangle;
        if (maForme instanceof Rectangle) {
            monRectangle = (Rectangle)maForme;
            // Utilisation possible des méthodes spécifiques de Rectangle
        }
    }
}
```

Réalisation de la conversion de l'objet de type Forme en objet de type Rectangle

Attention si la compatibilité est fautive et si le cast est effectué une exception de type *ClassCastException* est levée

La méthode « equals() »

- Deux possibilités pour comparer un objet de ses classes
 - Créer une méthode ad-hoc « `public boolean comparer(MaClasse c) {...}` » qui compare les attributs
 - Redéfinir la méthode « `public boolean equals(Object o)` » pour garder la compatibilité avec les autres classes de Java.
 - Re-implémenter la méthode « `public boolean equals(Object o)` » en comparant les attributs (en utilisant une conversion de type explicite)

La méthode « equals() »

```
public class Voiture extends Object {
    public boolean equals(Object o) {
        if (!o instanceof Voiture) {
            return false;
        }

        Voiture maVoit = (Voiture)o;
        return this.puissance == maVoit.puissance && this.estDémarrée ==
            maVoit.estDémarrée && this.vitesse == maVoit.vitesse;
    }
    ...
}
```

Redéfinition de la méthode
equals de la classe Object

Même valeurs d'arguments

```
public class Test {
    public static void main (String[] argv) {
        Voiture maVoit = new Voiture(...);
        VoitureElectrique maVoitele = new VoitureElectrique(...);

        maVoit.equals(maVoitele); --> TRUE
    }
}
```

**Attention : l'égalité de référence ==
vérifie si les références sont les mêmes,
cela ne compare pas les attributs**

Retour sur Static

Une colle

- ❑ La méthode `main()` est nécessairement **static**.
Pourquoi ?

Une colle

- La méthode `main()` est nécessairement **static**. Pourquoi ?
- $\Rightarrow$ La méthode `main()` est exécutée au début du programme. Aucune instance n'est donc déjà créée lorsque la méthode `main()` commence son exécution. Ça ne peut donc pas être une méthode d'instance.

Blocs d'initialisation **static**

- Les blocs **static** permettent d'initialiser les variables **static** trop complexes à initialiser dans leur déclaration :

```
class UneClasse {  
    static int[] unTableau = new int[25];  
    static {  
        for (int i = 0; i<25; i++) {  
            . . . // initialisation de unTableau  
        }  
    } // fin du bloc static  
    . . .  
}
```

- Ils sont exécutés une seule fois, quand la classe est chargée en mémoire

Classes abstraites : intérêts

- On ne connaît pas toujours le comportement par défaut d'une opération commune à plusieurs sous-classes
 - Exemple : toit d'une voiture décapotable. On sait que toutes les décapotables peuvent ranger leur toit, mais le mécanisme est différent d'une décapotable à l'autre
 - Solution : on peut déclarer la méthode « abstraite » dans la classe mère et ne pas lui donner d'implantation par défaut
- Méthode abstraite et conséquences : 3 règles à retenir
 - Si une seule des méthodes d'une classe est abstraite, alors la classe devient aussi abstraite
 - On ne peut pas instancier une classe abstraite car au moins une de ses méthodes n'a pas d'implémentation
 - Toutes les classes filles héritant de la classe mère abstraite doivent implémenter toutes ses méthodes abstraites ou sinon elles sont aussi abstraites

Classes abstraites et Java

- On utilise le mot clé **abstract** pour spécifier abstraite une classe
- Une classe abstraite se déclare ainsi :

```
public abstract class NomMaClasse {  
    ...  
}
```

- Une méthode abstraite se déclare ainsi :

```
public abstract void maMethode(...);
```

Pour créer une méthode abstraite, on déclare sa signature (nom et paramètres) sans spécifier le corps et en ajoutant le mot clé **abstract**

Classes abstraites : exemple VoitureDecapotable

- La classe *VoitureDecapotable*
 - Hérite de *Voiture*
 - Définit un attribut protégé *toitReplié*
 - Définit une méthode abstraite *replieLeToit()*
- Les classes *DeuxChevaux* et *C3Pluriel* héritent de *VoitureDecapotable*

Classes abstraites : exemple VoitureDecapotable

Classe
abstraite

```
public abstract class VoitureDecapotable
    extends Voiture {
    protected boolean toitReplié;

    public abstract void replieLeToit();
}
```

Méthode
abstraite

```
public class DeuxChevaux extends VoitureDecapotable {
    private boolean capoteAttachee;

    public void replieLeToit() {
        this.toitReplie = true;
        this.capoteAttachee = true;
    }
}
```

```
public class C3Pluriel extends VoitureDecapotable {
    private boolean arceauxRetirés;

    public void replieLeToit() {
        this.toitReplie = true;
        this.arceauxRetirés = true;
    }
}
```

**Attention : ce n'est pas
de la redéfinition. On
parle d'implémentation
de méthode abstraite**

Classes abstraites : exemple VoitureDecapotable

```
public class Test {
    public static void main (String[] argv) {
        // Déclaration et création d'une DeuxCheveaux
        VoitureDecapotable voitureAncienne = new DeuxCheveaux(...);
        // Envoi de message
        voitureAncienne.replieLeToit();

        // Déclaration et création d'une C3Pluriel
        VoitureDecapotable voitureRecente = new C3Pluriel(...);
        // Envoi de message
        voitureRecente.replieLeToit();

        // Déclaration et création d'une VoitureDecapotable
        VoitureDecapotable voitureDecapotable =
            new VoitureDecapotable(...); // Erreur
    }
}
```

Attention : La classe VoitureDecapotable ne peut être instanciée puisqu'elle est abstraite

```
Console [ Arrête ] C:\Program Files\j2sdk1.4.2_04\bin\javaw.exe (20/07/04 11:41)
java.lang.Error: Problème de compilation non résolu :
    Le type VoitureDecapotable ne peut pas être instancié

    at VoitureDecapotable.main(VoitureDecapotable.java:20)
Exception in thread "main"
```

Classes abstraites : exemple Forme

➤ La classe *Forme*

- Les méthodes *surface()* et *périmètre()* sont abstraites
- Ces méthodes n'ont de « sens » que pour les sous-classes *Cercle* et *Rectangle*

```
public abstract class Forme {  
    private int positionx, positiony;  
  
    public void deplacer(double dx, double dy){  
        x += dx; y += dy;  
    }  
  
    public abstract double périmètre();  
    public abstract double surface();  
}
```

Pas d'implémentation !!

Notion d'interface

- Une interface est un modèle pour une classe
 - Quand toutes les méthodes d'une classe sont abstraites et il n'y a aucun attribut on aboutit à la notion d'interface
 - Elle définit la signature des méthodes qui doivent être implémentées dans les classes qui respectent ce modèle
 - Toute classe qui implémente l'interface doit implémenter toutes les méthodes définies par l'interface
 - Tout objet instance d'une classe qui implémente l'interface peut être déclaré comme étant du type de cette interface
 - Les interfaces pourront se dériver

➤ Exemple :

Notion d'interface et Java

➤ Mise en œuvre d'une interface

- La définition d'une interface se présente comme celle d'une classe. On y utilise simplement le mot clé **interface** à la place de **class**

```
public interface NomInterface {  
    ...  
}
```

Interface : ne pas confondre avec les interfaces graphiques

- Lorsqu'on définit une classe, on peut préciser qu'elle implémente une ou plusieurs interfaces donnée(s) en utilisant une fois le mot clé **implements**

```
public class NomClasses implements Interface1, Interface3, ... {  
    ...  
}
```

- Si une classe hérite d'une autre classe elle peut également implémenter une ou plusieurs interfaces

```
public class NomClasses extends SuperClasse implements Interface1, ... {  
    ...  
}
```

Notion d'interface et Java

- Mise en œuvre d'une interface
 - Une interface ne possède pas d'attribut
 - Une interface peut posséder des constantes

```
public interface NomInterface {  
    public static final int CONST = 2;  
}
```

- Une interface ne possède pas de mot clé **abstract**
- Les interfaces ne sont pas instanciables (Même raisonnement avec les classes abstraites)

```
NomInterface jeTente = new NomInterface(); // Erreur!!
```

Notion d'interface et Java

- Toute classe qui implémente l'interface doit implémenter toutes les méthodes définies par l'interface

```
public interface Démarrable {
    public void démarre();
}
```

```
public class Voiture implements Démarrable {
    ...
    public void démarre() {
        estDemarree = true
    }
}
```

```
public class Ordinateur implements Démarrable {
    ...
    public void démarre() {
        estDemarree = true
    }
}
```

Doit implémenter toutes les méthodes des interfaces

Une « Voiture » est « Démarrable »

Un « Ordinateur » est « Démarrable »

Notion d'interface et Java

- Tout objet instance d'une classe qui implémente l'interface peut être déclaré comme étant du type de cette interface

```
public class Test {
    public static void main (String[] argv) {
        // Déclaration d'un objet de type Démarrable
        Démarrable dem1;
        // Création d'un objet Voiture
        dem1 = new Voiture();

        // Déclaration et création d'un objet Personne
        Personne pers1 = new Personne(dem1);
        pers1.mettreEnRoute();

        // Déclaration d'un objet de type Démarrable
        Démarrable dem2;
        // Création d'un objet Ordinateur
        dem2 = new Ordinateur();

        // Déclaration et création d'un objet Personne
        Personne pers2 = new Personne(dem2);
        pers2.mettreEnRoute();
    }
}
```

Une personne peut
démarrer tous les objets
« Démarrable »

Notion d'interface et Java

- Une « Voiture » et un « Ordinateur » sont des objets « Démarrable »

```
public class Personne {  
  
    private Demarrable objetDemarrable;  
  
    public Personne(Demarrable dem) {  
        objetDemarrable = dem;  
    }  
  
    public void mettreEnRoute() {  
        objetDemarrable.demarre();  
    }  
}
```

Une personne peut démarrer
Voiture et Ordinateur sans
connaître leur nature exacte

Notion d'interface et Java

- Les interfaces pourront se dériver
 - Une interface peut hériter d'une autre interface : « extends »

- Conséquences

- La définition de méthodes de l'interface mère (NomInte1) sont reprises dans l'interface fille (NomInte2). Toute classe qui implémente l'interface fille doit donner une implémentation à toutes les méthodes mêmes celle héritées

- Utilisation

- Lorsqu'un modèle peut se définir en plusieurs sous-modèles complémentaires

Classes abstraites versus interfaces

- Les classes
 - Elles sont complètement implémentées
 - Une autre classe peut en hériter
- Les classes abstraites
 - Elles sont partiellement implémentées
 - Une autre classe peut en hériter mais doit donner une implémentation aux méthodes abstraites
 - Elles ne peuvent pas être instanciées mais peuvent avoir un constructeur
- Les interfaces
 - Elles ne sont pas implémentées
 - Toute classe qui implémente une ou plusieurs interfaces doit implémenter toutes leurs méthodes (abstraites)

L'interface « Cloneable »

- Deux possibilités pour dupliquer un objet de ses classes
 - Créer une méthode ad-hoc « `public MaClasse dupliquer()` » qui retourne une copie de l'objet en ayant créé une nouvelle instance et initialisé les attributs (en utilisant le constructeur)

- Utiliser l'interface « Cloneable » pour garder la compatibilité avec les autres classes de Java
 - Implémenter la méthode « `protected Object clone()` » de l'interface Cloneable

```
public class Voiture implements Demarrable, Cloneable {
    protected Object clone() {
        Voiture copie;
        copie = new Voiture(this.puissance, (Galerie)laGalerie.clone());
        return copie;
    }
}
```

Les classes internes « Inner Classes »

- Règle de base en Java
 - Une classe par fichier et un fichier par classe

- Classes locales ou internes
 - Définies à l'intérieur d'autres classes (Moteur dans Voiture)

```
public class Voiture {  
    ...  
    class Moteur {  
        ...  
    }  
}
```

- Classes anonymes
 - Sont des instanciations de classes et des implémentations d'une classe abstraite ou d'une interface
 - La ou les méthodes abstraites doivent être implémentées au moment de l'instanciation

```
Demarrable uneInstance =  
    new Demarrable(){  
        public void demarre() {  
            // Code ici  
        }  
    };
```

Les classes anonymes sont très utilisées pour le développement d'IHM avec Java/Swing

Les classes internes « Inner Classes »

- Code source : 1 fichier
 - classe
 - classe anonyme
 - classe interne
- Génération de byte-code : 3 fichiers
 - classe « Voiture.class »
 - anonyme « Voiture\$1.class »
 - interne « Voiture\$Moteur.class »

```
public class Voiture {  
    public Voiture(...) {  
        monMoteur = new Moteur(...);  
        Initialable monInit = new Initialable() {  
            public void initialisation() {  
                ...  
            }  
        };  
    }  
    class Moteur {  
        ...  
        public Moteur(...) {  
            ...  
        }  
    }  
}
```

Classe anonyme, implémente l'interface Initialable

Classe interne

www.orli.com

Nom	Taille	Type
Voiture\$1.class	1 Ko	Fichier CLASS
Voiture\$Moteur.class	1 Ko	Fichier CLASS
Voiture.class	1 Ko	Fichier CLASS
Voiture.java	1 Ko	Java Source File

Les fichiers .class qui possèdent dans leur nom un \$ ne sont pas des fichiers temporaires!!!

Héritage Multiple: Implémentation en Java

*chiffrer() et
déchiffrer()*

*lire(), écrire()
et swap()*

*chiffrer() et
déchiffrer(),
lire(), écrire()
et swap()*

- La classe Mémoire-Sûre représente une page de mémoire qu'on peut chiffrer et déchiffrer

Héritage Multiple: Implémentation en Java

*chiffrer() et
déchiffrer()*

*lire(), écrire()
et swap()*

*chiffrer() et
déchiffrer(),
lire(), écrire()
et swap()*

- Implémenter explicitement cet héritage en utilisant la composition et l'interfaçage

Héritage
en java

Héritage Multiple: Implémentation en Java

- Class CryptoClass **implements** Crypto {
 chiffrer(){..};
 dechiffrer() {..};
}

- Class MemoireSure **extends** Memoire
implements Crypto
{ CryptoClass C;

```
chiffrer() { C.chiffrer();  
dechiffrer() { C.dechiffrer();  
}
```

Héritage Multiple: Implémentation en Java

1. Partage

- Réutiliser du code de plusieurs sources dans une nouvelle classe

2. Typage

- Garantir la transmission de typage entre sous classe et super classe
- Une sous classe peut être utilisée partout où sa superclasse est utilisée
- P.ex: un objet `MemmoireSure` peut être utilisé à la place d'un objet `Crypto`, ou bien à la place d'un objet `Memmoire`

Exception

➤ Définition

- Une exception est un signal qui indique que quelque chose d'exceptionnel (comme une erreur) s'est produit. Elle interrompt le flot d'exécution normal du programme

➤ A quoi ça sert

- Gérer les erreurs est indispensable :
 - Mauvaise gestion peut avoir des conséquences catastrophiques (Ariane 5)
- Mécanisme simple et lisible :
 - Regroupement du code réservé au traitement des erreurs (pas de « mélange » avec l'algorithme)
 - Possibilité de « récupérer » une erreur à plusieurs niveaux d'une application (propagation dans la pile des appels de méthodes)

➤ Vocabulaire

- Lancer ou déclencher (**throw**) une exception consiste à signaler les erreurs
- Capturer ou attraper (**catch**) une exception permet de traiter les erreurs

Exception

► Premier exemple : lancer et capturer une exception

```
public class Point {  
    ... // Déclaration des attributs  
  
    ... // Autre méthodes et constructeurs  
  
    public Point(int x, int y) throws ErrConst {  
        if ((x < 0) || (y < 0)) throw new ErrConst();  
        this.x = x ; this.y = y;  
    }  
  
    public void affiche() {  
        System.out.println("Coordonnées : " + x + " " + y);  
    }  
}
```

```
public class Test {  
    public static void main(String[] argv) {  
        try {  
            Point a = new Point(1,4);  
            a.affiche();  
            a = new Point(-2, 4);  
            a.affiche();  
        } catch (ErrConst e) {  
            System.out.println("Erreur Construction");  
            System.exit(-1);  
        }  
    }  
}
```

La classe
ErrConst n'est
pas encore défini.
A voir plus tard

Exception : mécanisme

➤ Explication

- Lorsqu'une situation exceptionnelle est rencontrée, une exception est lancée
- Si elle n'est pas traitée, elle est transmise au bloc englobant, ..., jusqu'à ce qu'elle soit traitée ou parvienne en haut de la pile d'appel. Elle stoppe alors l'application

Exception : lancer ou déclencher

- Une méthode déclare qu'elle peut lancer une exception par le mot clé **throws**

```
public Point(int x, int y) throws ErrConst {  
    ...  
}
```

Permet au constructeur *Point* de lancer une exception *ErrConst*

- Soit la méthode lance une exception, en créant une nouvelle valeur (un objet) d'exception en utilisant le mot clé **throw**

```
public Point(int x, int y) throws ErrConst {  
    if ((x < 0) || (y < 0)) throw new ErrConst();  
    this.x = x ; this.y = y;  
}
```

Création d'une nouvelle valeur d'exception

- Soit la méthode appelle du code qui lance une exception

```
public Point(int x, int y) throws ErrConst {  
    checkXYValue(x,y);  
    this.x = x ; this.y = y;  
}
```

```
private void checkXYValue(in x, int y)  
throws ErrConst {  
    if ((x < 0) || (y < 0))  
        throw new ErrConst();  
}
```

Exception : capturer ou attraper

- On parle ici de gestionnaire d'exception. Il s'agit de traiter par des actions la situation exceptionnelle
- On délimite un ensemble d'instructions susceptibles de déclencher une exception par des blocs **try {...}**

```
try {  
    Point a = new Point(1,4);  
    a.affiche();  
    a = new Point(-2, 4);  
    a.affiche();  
}
```

Méthodes à risques. Elles sont « surveillées »

- La gestion des risques est obtenue par des blocs **catch(NullPointerException e) {...}**

```
} catch (ErrConst e) {  
    System.out.println("Erreur Construction");  
    System.exit(-1);  
}
```

- Ces blocs permettent de capturer les exceptions dont le type est spécifié et d'exécuter des actions adéquates

Exception : capturer ou attraper

➤ Compréhension du mécanisme de capture

```
public class Test {
    public static void main(String[] argv) {
        try {
            Point a = new Point(1,4);
            a.affiche();
            a = new Point(-2, 4);
            a.affiche();
        } catch (ErrConst e) {
            System.out.println("Erreur Construction");
            System.exit(-1);
        }
        ...
    }
}
```

L'erreur exceptionnelle est traitée par le bloc **catch**

Puis, il y a poursuite de l'exécution en dehors du bloc **try catch**

Remarque : si erreur le programme s'arrête (System.exit(-1))

Exception : modélisation

- Les exceptions en Java sont considérées comme des objets
- Toute exception doit être une instance d'une sous-classe de la classe *java.lang.Throwable*

Pour définir de nouveaux types
d'exception, on sous-classera
la classe *Exception*

Exception : modélisation

- Les exceptions sont des objets nous pouvons donc définir
 - Des attributs particuliers
 - Des méthodes

Exception : modélisation

► Utilisation de l'objet *ErrConst*

Erreur de type *ErrConst*
qui hérite de *Exception*

```
public class Test {  
    public static void main(String[] argv) {  
        try {  
            ...  
        } catch (ErrConst e) {  
            System.out.println("Erreur Construction");  
  
            System.out.println(e.getMessage());  
  
            e.printStackTrace();  
  
            System.exit(-1);  
        }  
        ...  
    }  
}
```

Affichage de l'erreur

Affichage de la liste des
méthodes

Exception : attraper les tous ...

- Il est possible de capturer plus d'une exception. Un bloc **try** et plusieurs blocs **catch**

```
public class Point {  
    public void deplace(int dx, int dy) throws ErrDepl { ●  
        if (((x+dx) < 0) || ((y+dy) < 0)) throw new ErrDepl();  
        x += dx ; y +=dy;  
    }  
  
    public Point(int x, int y) throws ErrConst {  
        if ((x < 0) || (y < 0)) throw new ErrConst();  
        this.x = x ; this.y = y;  
    }  
}
```

Définition d'une nouvelle méthode qui lance une exception

```
public class Test {  
    public static void main(String[] argv) {  
        try {  
            ... // Bloc dans lequel on souhaite détecter  
                les exceptions ErrConst et ErrDepl  
        } catch (ErrConst e) {  
            System.out.println("Erreur Construction");  
            System.exit(-1);  
        } catch (ErrDepl e) { ●  
            System.out.println("Erreur Déplacement");  
            System.exit(-1);  
        }  
    }  
}
```

Attrape la nouvelle exception de type *ErrDepl*

Exception : attraper les tous ...

- Toute méthode susceptible de lever une exception doit :
 - Soit l'attraper (bloc **try catch**)
 - Soit déclare explicitement qu'elle peut lancer une exception (mot clé **throws**)
- Les exceptions déclarées dans la clause **throws** d'une méthode sont :

Les exceptions levées dans la méthode (*Point*) et non attrapées par celle-ci

```
public Point(int x, int y) throws ErrConst {
    if ((x < 0) || (y < 0)) throw new ErrConst();
    this.x = x ; this.y = y;
}
```

Les exceptions levées dans des méthodes (*checkXYValue*) appelées par la méthode (*Point*) et non attrapées par celle-ci

```
public Point(int x, int y) throws ErrConst {
    checkXYValue(x,y);
    this.x = x ; this.y = y;
}

private void checkXYValue(in x, int y) throws ErrConst {
    if ((x < 0) || (y < 0))
        throw new ErrConst();
}
```

Exception : attraper les tous ...

- Il faut s'assurer que les exceptions sont sous contrôles

```
public class Point {
    public void deplace(int dx, int dy) throws ErrDepl {
        if ((x+dx) < 0) || ((y+dy) < 0)) throw new ErrDepl();
        x += dx ; y +=dy;
    }

    public void transformer() {
        ...
        this.deplace(...);
    }
}
```

```
public class ErrDepl extends Exception {
    public ErrDepl() {
        ...
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\System32\cmd.exe
D:\Documents Mickey\My eBooks\Java\Package>javac Test.java
.\Point.java:28: unreported exception ErrDepl; must be caught or declared to be
thrown
        this.deplace(12,43);
        ^
1 error
D:\Documents Mickey\My eBooks\Java\Package>
```

Ne pas oublier de traiter une exception sinon le compilateur ne vous loupe pas!!!!

Exception : attraper les tous ...

► Pour garantir une bonne compilation deux solutions

```
public class Point {
    public void deplace(int dx, int dy) throws ErrDepl {
        if ((x+dx) < 0 || (y+dy) < 0) throw new ErrDepl();
        x += dx ; y +=dy;
    }

    public void transformer() {
        ...
        this.deplace(...);
    }
}
```

Soit en ajoutant explicitement
l'instruction **throws** à la
méthode *transformer* de façon
à rediriger l'erreur

```
public void transformer()
    throws ErrDepl {
    ...
    this.deplace(...);
}
```

Soit en entourant d'un bloc
try ... catch la méthode qui
peut poser problème

```
public void transformer() {
    try {
        ...
        this.deplace(...);
    } catch (ErrDepl e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
```

Exception : transmission d'information

- Possibilité d'enrichir la classe *ErrConst* en ajoutant des attributs et des méthodes de façon à communiquer

```
public class Point {
    public Point(int x, int y) throws ErrConst {
        if ((x < 0) || (y < 0)) throw new ErrConst(x,y);
        this.x = x ; this.y = y;
    }
    ...
}
```

```
public class ErrConst extends Exception {
    private int abs, ord;

    public ErrConst(int x, int y) {
        this.abs = x;
        this.ord = y;
    }

    public int getAbs() { return this.abs; }
    public int getOrd() { return this.ord; }
}
```

```
public class Test {
    public static void main(String[] argv) {
        try {
            ...
            a = new Point(-2, 4);
        } catch (ErrConst e) {
            System.out.println("Erreur Construction point");
            System.out.println("Coordonnées souhaitées : "
                + e.getAbs() + " " + e.getOrd());
            System.exit(-1);
        }
        ...
    }
}
```

ErrConst

- abs, ord : int

+ ErrConst(x,y)

+ getAbs : int

+ getOrd : int

ErrConst permet de connaître les valeurs qui ont fait échouer la construction de *Point*

Exception : finally

- Bloc finally : c'est une instruction optionnelle qui peut servir de « nettoyage ». Elle est exécutée quelle que soit le résultat du bloc try (c'est-à-dire qu'il ait déclenché une exception ou non)
- Permet de spécifier du code dont l'exécution est garantie quoi qu'il arrive
- Intérêt double :
 - Rassembler dans un seul bloc un ensemble d'instructions qui autrement auraient du être dupliquées
 - Effectuer des traitements après le bloc try, même si une exception a été levée et non attrapée par les blocs catch

Exception : finally

```
public class Test {
    public static void main(String[] argv) {
        try {
            ... // Bloc dans lequel on souhaite détecter
                les exceptions ErrConst et ErrDepl
        } catch (ErrConst e) {
            System.out.println("Erreur Construction");
            System.out.println("Fin du programme");
            System.exit(-1);
        } catch (ErrDepl e) {
            System.out.println("Erreur Déplacement");
            System.out.println("Fin du programme");
            System.exit(-1);
        }
    }
}
```

Ces instructions sont
rappelées plusieurs
fois

```
public class Test {
    public static void main(String[] argv) {
        try {
            ... // Bloc dans lequel on souhaite détecter
                les exceptions ErrConst et ErrDepl
        } catch (ErrConst e) {
            System.out.println("Erreur Construction");
        } catch (ErrDepl e) {
            System.out.println("Erreur Déplacement");
        } finally {
            System.out.println("Fin du programme");
            System.exit(-1);
        }
    }
}
```

Au moyen du mot clé
finally, il est possible
de factoriser

Exception : pour ou contre

```
erreurType lireFichier() {
    int codeErreur = 0;
    // Ouvrir le fichier
    if (isFileIsOpen()) {
        // Détermine la longueur du fichier
        if (getFileSize()) {
            // Vérification de l'allocation de la mémoire
            if (getEnoughMemory()) {
                // Lire le fichier en mémoire
                if (readFailed()) {
                    codeErreur = -1;
                }
            } else {
                codeErreur = -2;
            }
        } else {
            codeErreur = -3;
        }

        // Fermeture du fichier
        if (closeTheFileFailed()) {
            codeErreur = - 4;
        }
    } else {
        codeErreur = - 5;
    }
}
```

La gestion des erreurs devient très difficile

Difficile de gérer les retours de fonctions

Le code devient de plus en plus conséquent

Exception : pour ou contre

- Le mécanisme d'exception permet
 - La concision
 - La lisibilité

```
void lireFichier() {
    try {
        // Ouvrir le fichier
        // Détermine la longueur du fichier
        // Vérification de l'allocation de la mémoire
        // Lire le fichier en mémoire
        // Fermer le fichier
    } catch (FileOpenFailed) {
        ...
    } catch (FileSizeFailed) {
        ...
    } catch (MemoryAllocFailed) {
        ...
    } catch (FileReadFailed) {
        ...
    } catch (FileCloseFailed) {
        ...
    }
}
```

Préférer cette solution à la précédente. Programmation propre et professionnelle

Exception : les exceptions courantes

- Java fournit de nombreuses classes prédéfinies dérivées de la classe *Exception*
- Ces exceptions standards se classent en deux catégories
 - Les exceptions explicites (celles que nous avons étudiées), mentionnées par le mot clé **throws**
 - Les exceptions implicites qui ne sont pas mentionnées par le mot clé **throw**
- Liste de quelques exceptions
 - *ArithmeticException* (division par zéro)
 - *NullPointerException* (référence non construite)
 - *ClassCastException* (problème de cast)
 - *IndexOutOfBoundsException* (problème de dépassement d'index dans table)

Les collections : les génériques Java

- Avec la version 5 de Java possibilité d'exploiter les génériques dans les collections et pour d'autres aspects du langage également
- Une syntaxe particulière a été rajoutée de manière à prendre en considération les génériques
 - `< ? >` : signale qu'il faut préciser le type de la classe
 - `< ? , ? >` : signale qu'il faut préciser deux types
- Avec les génériques il va être possible de fixer à la construction de la collection le type du contenu stocké dans les collections
- **Avanages**
 - Toutes les méthodes accesseurs et modifieurs qui manipulent les éléments d'une collection sont *signés* suivant le type défini à la construction de la collection
 - Vérification des types pendant le développement (avant problème de `CastClassException`)

Les collections : Iterator

- Les itérateurs permettent de parcourir les éléments d'une collection sans connaissance précise du type de la collection : Polymorphisme
- Il existe deux familles d'itérateurs :
 - *monodirectionnels*

Le parcours de la collection se fait d'un début vers une fin; on ne passe qu'une seule fois sur chacun des éléments
 - *bidirectionnels*

Le parcours de la collection peut se faire dans les deux sens ; on peut avancer et reculer à sa guise dans la collection

La notion d'Iterator fait
partie de l'ensemble des
Design Patterns

Les collections : Iterator

➤ Itérateur monodirectionnels : interface *Iterator*

- Par défaut, toutes collections possèdent une attribut de type *Iterator*

Vérifie s'il y a un prochain

Supprime le dernier objet renvoyé par *next()*

Permet d'obtenir l'objet courant et passe au suivant

c est une collection et on récupère son *Iterator*

On vérifie s'il y a possibilité de récupérer un objet

```
Iterator iter = c.iterator();
while (iter.hasNext()) {
    ??? o = iter.next();
    ...
}
```

On récupère l'objet courant puis on passe au suivant

Les collections : Iterator

➤ Itérateur bidirectionnels : interface *ListIterator*

- Cela concerne les listes et les tableaux dynamiques
- Permet d'ajouter et de supprimer des objets

Iterator << Interface >>

Vérifie s'il y a un précédent

ListIterator << Interface >>

```
+ previous() : < ? >  
+ hasPrevious() : booléen  
+ add(< ? >)  
+ set(< ? >)  
+ ...
```

Ajoute ou modifie à la position courante un élément de la collection

On vérifie s'il y a possibilité de récupérer un objet précédemment

```
Iterator iter = c.listIterator();  
while (iter.hasPrevious()) {  
    ??? o = iter.previous();  
    ...  
}
```

c est une collection et on récupère son *ListIterator*
Initialise en début de liste

Récupère l'objet précédemment puis on passe au précédent

Les collections : LinkedList

- Cette classe permet de manipuler des listes dites « doublement chaînées ».

A chaque élément de collection, on associe implicitement deux informations qui sont les références à l'élément précédent et suivant

```
LinkedList<string> ll = new LinkedList<string>();  
ListIterator iter = ll.listIterator();  
  
iter.add("Bonjour");  
iter.add("Coucou");  
  
while(iter.hasPrevious()) {  
    string o = iter.previous();  
    system.out.println(o);  
}
```

Plus rien
après ses
éléments,
on fait un
retour en
arrière

Ajout des éléments
au travers de
l'itérateur

L'utilisation de la
LinkedList est
transparente

Les collections : LinkedList

- Possibilité d'utiliser les collections (ici LinkedList est un exemple) sans les itérateurs mais moins performant !!!

```
LinkedList<string> l1 = new LinkedList<string>();  
  
l1.add("Bonjour");  
l1.add("Coucou");  
  
for (int i = 0; i < l1.size(); i++) {  
    string o = l1.get(i);  
    system.out.println(o);  
}
```

L'utilisation de la *LinkedList* n'est pas transparente. Connaissance obligatoire de ces méthodes

www.serli.com
Utilisation de la méthode *add* de la classe *LinkedList*

Ne pas modifier la collection (*add* de *LinkedList*) pendant qu'on utilise l'itérateur (*next()*)

Les collections : ArrayList

- La classe *ArrayList* est une encapsulation du tableau avec la possibilité de le rendre dynamique en taille
- Possibilité d'utiliser des *ListIterator* mais on préfère son utilisation à un élément de rang donné

```
ArrayList<Object> myArrayList = new ArrayList<Object>();  
  
myArrayList.add("Coucou");  
myArrayList.add(34);  
  
for (int i = 0; i < myArrayList.size(); i++) {  
    Object myObject = myArrayList.get(i);  
    if (myObject instanceof String) {  
        System.out.println("Chaîne:" + ((String)myObject));  
    }  
  
    if (myObject instanceof Integer) {  
        System.out.println("Integer:" + ((Integer)myObject));  
    }  
}
```

Préférer l'utilisation de la
classe *ArrayList* au lieu de la
classe *Vector*

Les collections : HashSet

- La classe *HashSet* permet de gérer les ensembles. Deux éléments ne peuvent être identiques
- Il faut prévoir deux choses dans vos classes :
 - La redéfinition de la méthode *hashCode()* qui est utilisée pour ordonner les éléments d'un ensemble (calcul la table de hachage d'un objet)
 - La redéfinition de la méthode *equals(Object)* qui compare des objets de même classe pour connaître l'appartenance d'un élément à l'ensemble

```
public class TestHashSet {
    public static void main(String[] argv) {
        Point p1 = new Point(1,3), p2 = new Point(2,2);
        Point p3 = new Point(4,5), p4 = new Point(1,8);
        Point p[] = {p1, p2, p1, p3, p4, p3}

        HashSet<Point> ens = new HashSet<Point>();
        for (int i = 0; i<p.length; i++) {
            System.out.println("Le Point ") ; p[i].affiche();
            boolean ajoute = ens.add(p[i]);
            if (ajoute) System.out.println(" a été ajouté");
            else System.out.println("est déjà présent");
            System.out.print("Ensemble = "); affiche(ens);
        }
    }
}
```

```
public static void affiche(HashSet ens) {
    Iterator iter = ens.iterator();
    while(iter.hasNext()) {
        Point p = iter.next();
        p.affiche();
    }
    System.out.println();
}
```

Les collections : HashSet

```
public class Point {
    private int x,y;

    Point(int x, int y) {
        this.x = x; this.y = y;
    }
    public int hashCode() {
        return x+y;
    }
    public boolean equals(Object pp) {
        Point p = (Point)pp;
        return ((this.x == p.x) &
            (this.y == p.y));
    }
    public void affiche() {
        System.out.print("[ " + x + " "
            + y + " ] ");
    }
}
```

Redéfinition des
méthodes *hashCode()* et
equals(Object)

```
Console [<arrêté> C:\Progr...vaw.exe (04/08/04 15:31)]
Le Point [1 3] a été ajouté
Ensemble = [1 3]
Le Point [2 2] a été ajouté
Ensemble = [2 2] [1 3]
Le Point [1 3] est déjà présent
Ensemble = [2 2] [1 3]
Le Point [4 5] a été ajouté
Ensemble = [2 2] [1 3] [4 5]
Le Point [1 8] a été ajouté
Ensemble = [2 2] [1 3] [1 8] [4 5]
Le Point [4 5] est déjà présent
Ensemble = [2 2] [1 3] [1 8] [4 5]
```

Classes enveloppes des types primitifs

- ❑ Certaines manipulations nécessitent de travailler sur des objets (instances de classes) et pas sur des types primitifs (int, char, double, ...)
- ❑ Le paquetage **java.lang** fournit des classes pour "envelopper" les types primitifs (les objets sont constants) :
 - **Byte, Short, Integer, Long, Float, Double, Boolean, Character**

Méthodes utilitaires des classes enveloppes

- Ces classes "enveloppes" :
 - permettent la manipulation des valeurs des types primitifs comme des objets
 - offre des méthodes utilitaires (le plus souvent `static`) pour faire des conversions entre types primitifs (et `String`)

Méthodes de conversions de Integer

- ❑ **int** → **Integer** (constructeur de **Integer**) :
`Integer(int i)`
- ❑ **Integer** → **int** :
`int intValue()`
- ❑ **String** → **Integer** :
`static Integer valueOf(String ch [,int base])`
- ❑ **Integer** → **String** :
`String toString()`
- ❑ **String** → **int** :
`static int parseInt(String ch [,int base])`
- ❑ **int** → **String** (méthode de la classe **String**) :
`static String valueOf(int i)`

Conversion en entier d'un paramètre

```
/** Afficher le double du nombre passé en paramètre
 */
public class AfficheParam {
    public static void main(String[] args) {
        int i = Integer.parseInt(args[0]);
        System.out.println(i*2);
    }
}
```